

# CARBON

## – PYÖRÄVETOINEN AKKUKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄKONE

- Työleveys 60–74 cm
- Vesisäiliöiden tilavuudet (puhdas vesi/likavesi) 80/87 litraa
- Ajoaika jopa 4–5 tuntia
- Harjapaine säädettävissä
- Erittäin hiljainen ääni
- Erityinen imumoottorin suojausjärjestelmä

TUOTENRO	TUOTEKUVAUS	HINTA
<b>Koneet</b>		
175-26TD	Carbon 66 cm kaksiharjainen yhdistelmäkone	12337 €
175-28TD	Carbon 71 cm kaksiharjainen yhdistelmäkone	12547 €
175-25TC	Carbon 65 cm telaharjainen yhdistelmäkone imutoiminnolla	12757 €
175-29TC	Carbon 74 cm telaharjainen yhdistelmäkone imutoiminnolla	13639 €
175-24TE	Carbon 60 cm Edge-laikka	12484 €
175-28TE	Carbon 70 cm Edge-laikka	12799 €
Sis. vetoalusta, akut 4x6 V 210 A/20h, akkulaturi BL500/24, harja tai vetoalusta laikoille		
<b>Lisävarusteet</b>		
175-57	Vesipistooli 45 psi, 11 L/min	1207 €
175-82	SUDS -puhdistusaineen annostelujärjestelmä	1259 €
175-65	ZERO3/SUDS -yhdistetty otsonivesi- ja puhdistusaineen annostelujärjestelmä	2518 €
175-het125/6	Akut 4x6 V 245 A/20h, sis. akkulaturin	1322 €
175-emdc250/6	Huoltovapaat AGM akut 4x6 V 250 A/20h, sis. akkulaturin	2242 €
175-hetg6v160	Huoltovapaat GEL akut 4x6 V 189 A/20h, sis. akkulaturin	o.a. €

MALLI	CARBON DISC	CARBON EDGE	CARBON CYLINDRICAL
Työleveys	66/71 cm, 2 x harja	60/70 cm, Edge-laikka	64/74 cm, 2 x telaharja
Harjapaine	Säädettävä, jopa 79 kg	Säädettävä, jopa 79 kg	Säädettävä, jopa 79 kg
Vesisäiliöiden tilavuudet (puhdas/lika)	80/87 L	80/87 L	80/87 L
Imusuulakkeen leveys	91 cm tai 99 cm	91 cm tai 99 cm	91 cm tai 99 cm
Virtalähde	24 V, 4x6 V	24 V, 4x6 V	24 V, 4x6 V
Ajoaika	3-5 tuntia	3-5 tuntia	3-5 tuntia
Mitat P x L x K + paino	132 x 56 x 101, 290 kg	132 x 56 x 101, 290 kg	132 x 56 x 101, 290 kg
Kierros nopeus	340 RPM	2500 RPM	750 RPM
Lisävaruste			
	 Chemical Free Cleaning Technology		
	 Onboard Chemical Dispensing		